

INFORMIERT

 Nummer Datum
 002/Dez. 80

 Abteilung
 T E C H N I K

 Bereich
 Räder/Bereifung

Felgen-Reifen-Kombination für LJ 80 - Unbedenklichkeitsbescheinigung

Hiermit bestätigt die Fa. SUZUKI MOTOR HANDELS GMBH DEUTSCHLAND, Ingolstädter Str. 61 d, 8000 München 46, daß gegen den Einbau von folgenden Rad-Reifen-Kombinationen auf das Fahrzeug Suzuki Typ LJ 80, keine technischen Bedenken bestehen.

Felge	Felgenkennzeichnung	Herstellungsdatum bzw. Fertigungs Nr.	Einpreß-tiefe ⁺ ₋ 1	Reifengröße
4.50 E x 16	OMW 4.50 E x 16	8913	+ 10 mm	6.00-16 4 PR
5 1/2 J x 15	T 15 x 5 1/2 JJ DOT	6.80	+ 23 mm	FR 78-15
5 1/2 J x 15	T 15 x 5 1/2 JJ DOT	6.80	+ 23 mm	F 78-15
5 1/2 J x 15	T 15 x 5 1/2 JJ DOT	6.80	+ 23 mm	195 R-15

Alle bisher diesbezüglich ausgestellten Bescheinigungen verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

SUZUKI MOTOR HANDELS GMBH
 DEUTSCHLAND

i. V. Garbe
 i. V. H. Garbe
 -Leitung Gesamttechnik-

A. P. Meinhold
 i. A. P. Meinhold
 -Homologation-

Gegen vorstehende Angaben bestehen
 keine technischen Bedenken

Dipl. Ing. Spägele
 TÜV Bayern e.V.



Spägele

München, den 12.12.80



INFORMIERT

Nummer Datum

01 März 81

Abteilung

T E C H N I K

Bereich

Räder/Bereifung

LJ 80 Umbereifung auf Breitreifen- und Felgen

Sehr geehrter SUZUKI-Händler,

im Zuge der Vervollständigung unseres Zubehör-Angebotes können jetzt dem Kundenwunsch entsprechende Breitreifen der Größe FR 78-15 (195 R 15) einschließlich zugelassener Stahlfelgen (5 1/2 Jx15) von Suzuki angeboten werden und sind ab sofort als Wunschausstattung zu beziehen.

Damit sind Sie der Sorge enthoben, wie Sie dem Kundenwunsch nach Breitreifen nachkommen können, die vom TÜV akzeptiert sind und ohne Probleme in die Fahrzeug-Papiere eingetragen werden.

Die bislang durchgeführten Umrüstungen auf Breitreifen und Super-Breitreifen entsprechen nicht den Freigaben durch Suzuki Deutschland und sind somit auch nicht seitens des Fahrzeugherstellers freigegeben. Der Grund dafür ist, daß zu breite Reifen größere Kräfte auf Lager und Aufhängungen wirken lassen, die jedoch dafür nicht ausgelegt sind.

Alle Kunden, die ihr Fahrzeug mit nicht freigegebenen Breit- und Superbreitreifen ausgestattet haben, fahren auf eigenes Risiko. Darüberhinaus sind die Garantieansprüche erloschen.

Sie als Fahrzeugfachmann sollten daher unbedingt dem Kunden nahelegen, auf eine freigegebene Bereifung unverzüglich umzustellen, damit ihm keine Nachteile entstehen.

Neubereifungen beim LJ 80 dürfen ebenfalls nur noch mit freigegebenen Bereifungsgrößen durchgeführt werden, um allen Schwierigkeiten und Gefährdungen entgegenzuwirken.

SUZUKI MOTOR HANDELS GMBH
DEUTSCHLAND

Garbe
i. V. H. Garbe
-Leitung Gesamttechnik-

i. A. auf der Heide
i. A. W. auf der Heide
-Technik/Händlerbetreuung-



INFORMIERT

Nummer

Datum

02/Juni 81

Abteilung

TECHNIK

Bereich

Räder/Reifen

Bridgestone-Reifen - Reifen anderer Fabrikate

Sehr geehrter SUZUKI-Händler,

bei Beanstandungen von Reifen, die evtl. Material- oder Fertigungsfehler aufweisen, wenden Sie sich an einen autorisierten Reifen-Händler. Dieser wird den beanstandeten Reifen bei dem jeweiligen Reifenhersteller reklamieren. Der Reifenhersteller behält sich nach eingehender Überprüfung vor, ob ein Ersatzanspruch vorliegt.

Im Falle der Bridgestone-Reifen können Sie auch selbst den Reifen zur Reklamation an folgende Adresse einsenden:

Firma
Bridgestone
Poststr. 18
2000 Hamburg 36

SUZUKI MOTOR HANDELS GMBH
DEUTSCHLAND

i.V. Carbe

i. V. H. Carbe
-Leitung Gesamttechnik-

i. A. auf der Heide

i. A. W. auf der Heide
-Technik/Händlerbetreuung-



SUZUKI RUNDSCHREIBEN

Nummer 03 Datum Juli 83 Abteilung T E C H N I K Bereich Räder/Bereifung

Felgen-Reifen-Kombination für LJ 80 und SJ 410 - Unbedenklichkeitsbescheinigung

Hiermit bestätigt die SUZUKI MOTOR HANDELS GMBH DEUTSCHLAND, Mittenheimer Str. 60, 8042 Oberschleißheim, daß gegen den Einbau von folgenden Rad-Reifen-Kombinationen auf die Fahrzeuge SUZUKI Typ LJ 80, SJ 40 (SJ 410) und SJ 40 V (SJ 410) keine technischen Bedenken bestehen.

Fahrzeugtyp: SJ 40 Handelsbezeichnung: SJ 410 ABE-Nr.: C523
 SJ 40 V SJ 410 C524

Felgengröße	ABE-Bereifung bzw. Serienbereifung	Zul. Alternativbereifung (eintragungspflichtig)
4.50 E x 16	6.00-16/4 PR	175 R 16 C/6 PR
5 1/2 J x 15	FR 78-15 / 195 SR 15 P 205/75 SR 15	195/75 SR 15
7 JK x 15 FHA-H ⁽³⁾	--	P 205/75 SR 15

Fahrzeugtyp: LJ 80 Handelsbezeichnung: LJ 80 ABE-Nr.: C477

4.50 E x 16	6.00-16/4 PR	175 R 16 C/6 PR
5 1/2 J x 15	FR 78-15 / 195 SR 15	P 205/75 SR 15 ⁽¹⁾ P 195/75 SR 15
7 JK x 15 FHA-H ⁽³⁾	--	P 205/75 SR 15 ^{(1) (2)}

- ⁽¹⁾ nur in Verbindung mit Kotflügelverbreiterung vorne und hinten
 SUZUKI Ersatz-Teil-Nr. 69610-73000-000
⁽²⁾ nur in Verbindung mit zusätzlicher Abdeckung zur Stoßstange vorne bzw. zum Schmutzfänger hinten
⁽³⁾ Felge Haslbeck Typ WT 5 H

Die Alternativbereifungen müssen nach § 19 (2) StVZO in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Alle bisher diesbezüglich ausgestellten Bescheinigungen verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

SUZUKI MOTOR HANDELS GMBH
 DEUTSCHLAND

V. P. Maierbacher
 i. V. P. Maierbacher
 - Leitung Technischer Dienst -

A. P. Meinhold
 i. A. P. Meinhold
 - Homologation -



Sagerer
 Dipl.-Ing. Sagerer
 - TÜV Bayern e. V. -

